

Vinilo Blanco LC6000M

Vinilo blanco de alta reproducción cromática.



Descripción:

Película: Película de PVC mate blanca de 100 micras.

Adhesivo: adhesivo transparente permanente

Revestimiento: revestimiento de silicona CCK de 120 g/m²

Ancho: 1,06/1,27/1,37/1,52 m

Características:

1. Alta reproducción cromática.
2. Absorción de tinta estable, buena resistencia a la intemperie y estabilidad dimensional.
3. Revestimiento CCK, impermeable, a prueba de humedad, sin arqueamiento durante la impresión.

Aplicaciones:

Adecuado para publicidad y decoración de vehículos, aplicación de tableros, publicidad interior y exterior. Adecuado para impresión con tinta solvente, ecosolvente, látex y UV.

Datos Técnicos:

Término de Prueba	Unid.	Método de prueba	Promedio
Espesor de la película de PVC	Micrón	GB/T6672-2001	100±10
Forro de pesas	gramos/m ²	GB4669-1995	120±10
Producto acabado al peso	gramos/m ²	GB4669-1995	280±20
Brillo 60°	%	GB8807-88	≥75
Adhesión inicial	N/25mm	FTM 9	≥10
24h, pelado de 180°	N/25mm	FTM 1	≥12
Estabilidad dimensional MD	milímetros	FTM 14	≤1.0
CD de estabilidad dimensional	milímetros	FTM 14	≤0.6
Resistencia a la tracción MD	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥45
CD de resistencia a la tracción	N/25mm	GB/T1040.1-2006	≥40
Temperatura de construcción	°C		20±10°C
Temperatura aplicable	°C		-20~+70

- Todos los datos técnicos están sujetos a cambios sin previo aviso.

Condición de prueba: Temperatura interior 23±2°C; Humedad relativa 50±5%; Utilice aluminio, vidrio y placas de acero como material base para las pruebas.

Condición de almacenamiento:

Deben almacenarse en el embalaje original y con los materiales de protección originales preferiblemente. Almacenado herméticamente, no más de 6 capas si se almacena horizontalmente. No exponer a la luz solar directa ni a fuentes de calor.

Duración: Serán seis meses con temperatura de 25°C ± 5°C y humedad relativa de 50± 15%. La vida útil es de 12 meses según esta condición.



011.5353.5050



011.2861.1660



/graphiczoneok



ventas@graphic-zone.com.ar



WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR

Vinilo Blanco LC6000M

Vinilo blanco de alta reproducción cromática.



Riquisitos de Construcción:

Entorno de impresión: Temperatura de $25 \pm 5^\circ\text{C}$, humedad relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpio y libre de polvo sin materia suspendida; mueva los materiales al entorno de impresión 24 horas antes de imprimir. Pruebe antes de su uso y queden suficientes márgenes de borde al imprimir.

Riquisitos de Pegado: Temperatura de $20 \pm 10^\circ\text{C}$, humedad relativa de $50\% \pm 10\%$, ambiente limpio y libre de polvo. No estire la película con fuerza al pegarla, ya que esto provocará que la película se doblegue y perderá flexibilidad.

La película también disminuirá al disminuir la temperatura. Una vez completada la construcción, se necesitan más de 2 horas del tiempo de curado.

Condición de garantía:

Período de garantía: un año almacenado en el embalaje original.

Período de procesamiento: 3 años a partir de la fecha de fabricación del producto, no se aceptan productos vencidos.

Observación Importante:

1. La información mencionada en esta hoja de datos del producto se basa en pruebas confiables ejecutadas por LOVE CAR. Una humedad ambiental superior al 70% en diferentes distritos disminuirá el resultado de la impresión.
2. Este producto SAV es con pegamento permanente y tiene posibilidad de dejar goma residual con diferente sustrato y pegado. Aconsejamos utilizar el mismo lote de producto para unir.



☎ 011.5353.5050 📞 011.2861.1660 📺 /graphiczoneok

✉ ventas@graphic-zone.com.ar 🌐 WWW.GRAPHIC-ZONE.COM.AR